



TOČKE ZA GEOPOLICIONIRANJE TOČKOVNIH AB TEMELJEV REFLEKTORJEV
(podana je sredina in zg. rob temelja):

| Označba točke | X - koordinata | Y - koordinata | Z - koordinata |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| TT 001 1 | 552243,887 | 146346,292 | 260,60 |
| TT 001 2 | 552238,166 | 146356,840 | 260,60 |
| TT 001 3 | 552232,444 | 146367,389 | 260,60 |
| TT 001 4 | 552211,222 | 146328,576 | 260,60 |
| TT 001 5 | 552205,501 | 146339,124 | 260,60 |
| TT 001 6 | 552199,780 | 146349,672 | 260,60 |
| TT 001 7 | 552188,195 | 146353,958 | 261,10 |
| TT 001 8 | 552175,449 | 146347,045 | 261,10 |
| TT 001 9 | 552168,012 | 146360,757 | 261,10 |
| TT 001 10 | 552181,079 | 146367,078 | 261,10 |

UREDITVENA SITUACIJA S POLAGALNIM NAČRTOM

- LEGENDA FINALNI TLAKI
- Peskane betonske plošče dim. 100/100/16 cm (položene s 1/2 zamikom)
 - Peskane betonske plošče dim. 100/100/8 cm (položene s 1/2 zamikom)
 - Travne plošče, d= 10 cm
 - Kompozitne deske dim. 138 / 23 / 4.000 mm, (položene s 1/2 zamikom)
 - Linjska kanaleta kot npr. HAURATON SPORTFIX 100 TIP 010 z rego, ali enakovredno
 - Linjska kanaleta kot npr. HAURATON RECIFY PRO 100 TIP 01 z rego, ali enakovredno
 - Linjska kanaleta kot npr. HAURATON FASERFIX KS 100 z LTŽ rešetko, ali enakovredno

VIŠINSKA KOTA +/- 0,00 = 262.05 m N.V. in je enaka kot gotovega tlaka na robovih košarkarskega igrišča.

ARHILAND Damir Černoga s.p. / Na griču 43a, 2000 Maribor
gsm: 031 637 733 / E-mail: damir.cernoga@gmail.com / www.arhiland.com
Občina Rače-Fram
Grajski trg 14, 2327 Rače

| | |
|----------------------------|---|
| projekt: | Novogradnja Športnega parka Rače |
| načrt: | UREDITVENA SITUACIJA S POLAGALNIM NAČRTOM |
| odgovorni vodja projekta: | Damir Černoga, u.d.i.a. ZAPS 1545 PA* |
| odgovorni projektant faza: | Damir Černoga, u.d.i.a. ZAPS 1545 PA* |
| faza: | Lokacijski prikazi_PZI |
| Številka projekta: | 66/25 |
| Številka načrta: | A - 66/25 |
| datum: | April 2026 |
| merilo: | 1:200 |
| list številka: | 2/UJN |