



### Poz. 3\_2P: Betonska klop

3 kom

Izdelava, dostava in postavitve betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno  
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/3.000/480 mm

Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa. Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno z kvalitetnim hidrofobnim premazom. Spodnji del klopi je **v območju obeh daljših stranic** oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob klopi. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.

Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.

Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.



Damir Černoga s.p. / Na griču 43a, 2000 Maribor  
M: 031 637 733 / E: damir.cernoga@gmail.com

**OPOMBA: VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA / VSI MATERIALI IN IZDELKI SO NAVEDENI KOT NPR. / DELAVNIŠKE NAČRTE IN VZORCE POTRJUJE PEROJEKTANT!**

naročnik: Občina Rače-Fram  
Grajski trg 14, 2327 Rače

načrt: **POZ. 3\_2P** - tloris, prerezi, perspektivni prikaz

odg. vodja projekta: Damir Černoga, u.d.i.a.  
ZAPS PA\*-1545

št. načrta: UO-66/25

datum: april 26

list št.: **9 UO**

projekt: Novogradnja Športnega parka Rače

faza: NAČRT URBANE OPREME, PZI

odg. projektant faze: Damir Černoga, u.d.i.a.  
ZAPS PA\*-1545

št. proj.: 66/25

merilo: 1:25

pozicija: **3\_2P**